



TRF4 - DLC <dlc@trf4.jus.br>

esclarecimento Nº 12/2024

ana v f schorr <mafosrep@hotmail.com>
Para: "dlc@trf4.jus.br" <dlc@trf4.jus.br>

2 de maio de 2024 às 11:39

Bom dia

Referente ao pregão eletrônico Nº 12/2024

Para que possamos enviar cotação, favor enviar foto da etiqueta de identificação do equipamento, contendo modelo e nº de série.

Atenciosamente.

Atenciosamente;

Ana Victoria
(041) 99825-7718
MAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.512.671/0001-05

30 GXB SCREW CHILLER



Springer Carrier S.A.

Rua (Street) Berto Cirio, 521 - B. São Luiz
CNPJ 10.948.651/0001-61-CEP (ZIP CODE) 92420-030
Canoas - RS - Brasil (Brazil) - Tel. (Phone): (5551) 477-2244

Modelo (Model): 30GXB 298386 S

Série (Serial Number): 3601827044

Modelo (Model): 3000		Dados Elétricos dos Compressores (Electric Compressors Data):							Ind. Brasileira (Made in Brazil)	
Circuito (Circuit)	Modelo (Model):	Quant.	Tensão (Voltage)(V)	Fases (Phases)	Hz	Nom. (A)	LRA (A)	Refriger. (Refrigerant): 134a		
	06NA							Quant. por Circuito (Circuit)		
1 (A)	2250NA	1	380	3	60	146.5	321	162	Kg 360 lb	
	2250NA	1	380	3	60	146.5	321			
2 (B)	2209NA	1	380	3	60	125.2	286	150	Kg 333 lb	
	2209NA	1	380	3	60	125.2	286			
Pressao Teste (Test Pressure):		Alta (High): 355 psi/ 2485 Kpa			Baixa (Low): 247 psi/ 1729 Kpa					
		Quant.	Tensão (Voltage)(V)	Fases (Phases)	Hz	FLA (A)	HP	Potência Total (Total Power) (kW)		
Motores dos Ventiladores (Fan Motors)	CKT A	8	380	3	60	3.8	1	14.8		
	CKT B	6	380	3	60	3.8	1	11.1		
Dados de Alimentação (Power Supply)		Força (Power): 380		V 3 Fases (Phases): 60 Hz		600.7 A				
		Controle (Control): 24V 1 Fase (Phase): 60 Hz				4 A				
Tensão Permitida (Voltage Range):		Máxima (Maximum): 418		V Mínima (Minimum): 342		V				
		Corrente (Current) Nominal (A):		Fusível de Proteção Recomendado (Protection Fuse) (A)						
Circuito (Circuit)	1	327.5		400						
	2	273.3		345						
Grupo Potencial de Risco do Evaporador (Evaporator Risk Potential Group):						Classe do Fluido do Evaporador (Evaporator Fluid Class):		UN3159		
Peso em Operação (Operating Weight):		7354		kg / 16212		lb		11798022		
								Rev. B		

30 GX SCREW CHILLER



Springer Carrier Ltda.

Rua(Street) Berto Círio, 521 - B. São Luiz
CNPJ 10.948.651/0001-61-CEP(ZIP CODE) 92420-030
Canoas - RS - Brasil (Brazil) - Tel.(Phone):(5551) 477-2244

Modelo (Model): 30GX 298386S

Série (Serial Number): 4301B00679

Circuito (Circuit)	Dados Elétricos dos Compressores (Electric Compressors Data):							Ind. Brasileira (Made in Brazil)	
	Modelo (Model): 06NA	Quant.	Tensão (Voltage)(V)	Fases (Phases)	Hz	Nom. (A)	LRA (A)	Refriger. (Refrigerant): 134a	
1 (A)	2250NA	1	38	3	60	146.5	321	162	Kg 360 lb
	2250NA	1	38	3	60	146.5	321		
2 (B)	2200NA	1	38	3	60	125.2	286	150	Kg 333 lb
	2200NA	1	38	3	60	125.2	286		

Pressão Teste (Test Pressure): Alta (High): 355 psi/ 2485 Kpa Baixa (Low): 247 psi/ 1729 Kpa

		Quant.	Tensão (Voltage)(V)	Fases (Phases)	Hz	FLA (A)	HP	Potência Total (Total Power) (kW)
Motores dos Ventiladores (Fan Motors)	CKT A	8	380	3	60	3.8	1	14.8
	CKT B	6	380	3	60	3.8	1	11.1

**Dados de Alimentação
(Power Supply)**

Força (Power): 380 V 3 Fases (Phases): 60 Hz 600.7 A
Controle (Control): 24V 1 Fase (Phase): 60 Hz 4A

Tensão Permitida (Voltage Range): Máxima (Maximum): 418 V Mínima (Minimum): 342 V

Circuito (Circuit)	Corrente (Current) Nominal (A)		Fusível de Proteção Recomendado (Protection Fuse) (A)	
	1	2	1	2
	327.5	273.3	400	315

**Grupo Potencial de Risco do Evaporador
(Evaporator Risk Potential Group):**

**Classe do Fluido do Evaporador
(Evaporator Fluid Class):**

UN3159

Peso em Operação (Operating Weight):

354 Kg 782 lb

30 GX SCREW CHILLER



Springer Carrier Ltda.

Rua(Street) Berto Cirio, 521 - B. São Luiz
CNPJ 10.948.651/0001-61-CEP(ZIP CODE) 92420-030
Canoas - RS - Brasil (Brazil) - Tel.(Phone):(5551) 477-2244.

Modelo (Model): 30GX 2 98386S

Série (Serial Number): 4 201800678

Circuito (Circuit)	Dados Elétricos dos Compressores (Elêtric Compressors' Data):							Ind. Brasileira (Made in Brazil)	
	Modelo (Model): 06NA	Quant.	Tensão (Voltage)(V)	Fases (Phases)	Hz	Nom. (A)	LRA (A)	Refriger. (Refrigerant): 134a Quant. por Circuito (Circuit)	
1	2250NA	1	380	3	60	146.5	321	162 Kg	360 lb
(A)	2250NA	1	380	3	60	146.5	321		
2	2209NA	1	380	3	60	125.2	286	150 Kg	333 lb
(B)	2209NA	1	380	3	60	125.2	286		
Pressão Teste (Test Pressure):		Alta (High): 355		psi/	2485	Kpa	Baixa (Low): 247		psi/ 1729 Kpa
		Quant.	Tensão (Voltage)(V)	Fases (Phases)	Hz	FLA (A)	HP	Potência Total (Total Power) (kW)	
Motores dos Ventiladores (Fan Motors)		CKT A	8	380	3	0	3.8	1	14.8
		CKT B	6	380	3	0	3.8	1	11.1
Dados de Alimentação (Power Supply)		Força (Power):		380 V	3 Fases (Phases)		60 Hz	600.7	A
		Controle (Control):		24V	1 Fase (Phase)		60 Hz	4 A	
Tensão Permitida (Voltage Range):		Máxima (Maximum):		418	V		Mínima (Minimum): 342		
Circuito (Circuit)	Corrente (Current) Nominal (A)		Fusível de Proteção Recomendado (Protection Fuse) (A)						
	1	327.5	400						
	2	273.3	315						
Classe de Risco do Evaporador (Evaporator Risk Group):		7354		kg/	16212	Classe do Fluido do Evaporador (Evaporator Fluid Class):			